

3.0T 叉车产品主要参数:

型 号		Model		CPC30
动力种类		Power		柴油/Diesel
额定起重量		Rated lifting load	KG	3000
载荷中心距		Load center distance	mm	500
驾驶方式		Driving mode		座驾式/Seat driving
全长 Length	有货叉 L1	With fork	mm	3930
	无货叉 L2	Without fork		2690
全宽 B		Width		1210
全高 Height	不升起门架 H1	Height when the mast not raised		2130
	护顶架高度 H2	Overhead guard height		2100
轴距 L4		Wheelbase		1700
前悬距 Y		Front overhang		479
后悬距 L5		Rear overhang		520
最小离地间隙(门架处) F		Minimum ground clearance		110
无载最大起升高度 H		No-load maximum lifting height		3000
自由起升高度 H4		Free lifting height	160	
最小转弯半径(外侧) WA		Minimum turning radius (outer side)	2240	
门架倾角(前/后) a/β		Mast tilt angle (front/rear)	(°)	6°/12°
无载最大升起速度		No-load maximum lifting speed	mm/s	505
满载最大升起速度		Full-load maximum lifting speed		485
无载最大运行速度		No-load maximum working speed	Km/h	20
满载最大运行速度		Full-load maximum working speed		18
满载最大爬坡度		Full-load maximum gradeability	%	20
标准无载状态下整机质量		Forklift weight under standard no-load condition	Kg	4200
车轮数量(前/后)		Tire no. (F/R)		2/2
轮胎类型(前/后)		Tire type (F/R)		充气胎/Air inflation tire
轮胎尺寸(前)		Tire size (F)		28x9-15
轮胎尺寸(后)		Tire size (R)		6.50-10
制动器/行车制动器		Brake/service brake		动力制动一踏板/Power brake-pedal
停车制动器		Parking brake		机械-手动式/Machanical-manual
蓄电池电压/容量		Battery voltage/capacity	V/Ah	12/80
发动机型号		Engine model		新柴(全柴)C490BPG/xinchai (quanchai)
发动机燃油箱容量		Engine fuel tank capacity	L	60
变速箱		Transmission box		机械换挡/Mechanical shift
档杆数		Number of gear lever		2