B&T (ZHANGZHOU) CABLE CO., LTD.
TEL:0596-6863057 FAX: 0596-6863056
http:// www.bortcable.com

UL3321/3289 Low Halogen Crosslinked Wire 低卤交联线

■产品说明

- ●额定温度:150℃
- ●额定电压:600V AC，750V DC
- ●参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
- ●导体使用单支或绞合镀锡或裸铜30 - 4/0 AWG
- ●XLPE 绝缘，符合ROHS 环保标准
- ●通过UL VW-1、CSA FT1 阻燃测试
- ●绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮
- ●用于一般电子、电器设备内部连接线

■PRODUCT DESCRIPTION

- ●Rated temperature：150℃
- ●Rated voltage：600V AC，750V DC
- ●Reference standard：UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
- ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 30 - 4/0 AWG
- ●XLPE insulation ,comply with ROHS environmental standard
- ●Passes UL VW-1,CSA FT1 flame test
- ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- ●For general purpose internal wiring of appliance



■印字 MARKING

AWM 3321 E330484 VW-1 150℃ 600V XXAWG B&T CABLE c AWM I A FT1 150℃ 600V XXAWG

■产品结构 CABLE CONSTRUCTION

编号	导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION	完成外径Overall diameter(mm)		最大导体电阻 MAX.COND.RESISTANCE Ω/km,(20℃, DC)	参考重量 Approx. weight (g/m)	参考包装 Standard packing (m)
	规格 SIZE	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	标准Standard	公差 Tolerance			
33213007XX	30	7/0.10	0.30	0.79	1.90	±0.1	381	4.4	610
332130070SXX	30	7/0.10 OS-1	0.30	0.79	1.90	±0.1			
33213001XX	30	1/0.254	0.254	0.79	1.85	±0.1		4	
33212807XX	28	7/0.127	0.38	0.79	2.00	±0.1	239	5	610
33212807XX	28	7/0.127 OS-1	0.38	0.79	2.00	±0.1			
33212801XX	28	1/0.32	0.32	0.79	1.95	±0.1		4.8	
33212607XX	26	7/0.16	0.48	0.79	2.05	±0.1	150	5.7	610
33212601XX	26	1/0.40	0.40	0.79	2.00	±0.1		4.8	
33212411XX	24	11/0.16	0.61	0.79	2.20	±0.1	94.2	7	610
33212407XX	24	7/0.20	0.60	0.79	2.20	±0.1			
332124070SXX	24	7/0.20 OS-1	0.60	0.79	2.20	±0.1			
33212401XX	24	1/0.51	0.51	0.79	2.10	±0.1		6.4	
33212217XX	22	17/0.16	0.76	0.79	2.40	±0.1	60.16	8	610
33212207XX	22	7/0.254	0.76	0.79	2.40	±0.1			
332122070SXX	22	7/0.254 OS-1	0.76	0.79	2.40	±0.1			
33212201XX	22	1/0.64	0.64	0.79	2.25	±0.1		7	
33212026XX	20	26/0.16	0.94	0.79	2.55	±0.1	38.58	11.16	610
33212010XX	20	10/0.254	0.94	0.79	2.55	±0.1			
33212007XX	20	7/0.32	0.94	0.79	2.55	±0.1			
33212001XX	20	1/0.813	0.813	0.79	2.40	±0.1		10.32	
33211841XX	18	41/0.16	1.20	0.79	2.75	±0.1	22.98	14.64	610
33211816XX	18	16/0.254	1.20	0.79	2.75	±0.1		14.64	
33211801XX	18	1/1.024	1.024	0.79	2.65	±0.1		14.02	
33211626XX	16	26/0.254	1.50	0.79	3.10	±0.15	15.06	20.68	610
33211601XX	16	1/1.29	1.29	0.79	2.90	±0.1		19.54	

33211441XX	14	41/0.254	1.90	0.79	3.50	±0.15	9.59	29.5	305
33211265XX	12	65/0.254	2.36	0.79	3.95	±0.15	6.07	43	305
332110105XX	10	7/15/0.254	3.40	0.79	5.00	±0.20	3.75	69.4	305
33211065XX	10	65/0.32	3.00	0.79	4.60	±0.15		64.4	
332108168XX	8	7/24/0.254	4.3	1.15	6.60	±0.20	2.23	114	150
332108105XX	8	7/15/0.32	4.3	1.15	6.60	±0.20			
备注：XX代表颜色，01黑色02白色03灰色04橙色05绿色06红色07蓝色08黄色09棕色10紫色11粉色；双色线用4位表示，前面部分为主色，例如白/黑，0201									