B&T (ZHANGZHOU) CABLE CO., LTD.
TEL:0596-6863057 FAX: 0596-6863056
http:// www.bortcable.com

UL1430

■产品说明

- ●额定温度:105℃
- ●额定电压:300V
- ●参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
- ●导体使用单支或绞合 32~16AWG 镀锡或裸铜
- ●XLPVC 绝缘，符合ROHS 环保标准
- ●通过UL VW-1、CSA FT1 阻燃测试
- ●绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮
- ●用于一般电子、电器设备内部连接线

■PRODUCT DESCRIPTION

- ●Rated temperature：105℃
- ●Rated voltage：300V
- ●Reference standard：UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
- ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 32~16AWG
- ●XLPVC insulation ,comply with ROHS environmental standard
- ●Passes UL VW-1,CSA FT1 flame test
- ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- ●For general purpose internal wiring of appliance



■印字 MARKING

AWM 1430 E330484 VW-1 105℃ 300V **AWG B&T CABLE c AWM I A FT1 105℃ 300V **AWG -LF-

■产品结构 CABLE CONSTRUCTION

编号	导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION	完成外径Overall diameter(mm)		最大导体电阻 MAX.COND.RESISTANCE Ω/km,(20℃, DC)	参考重量 Approx. weight (g/m)	参考包装 Standard packing (m)
	规格 SIZE	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	标准Standard	公差 Tolerance			
14303207XX	32	7/0.08	0.24	0.39	1.05	±0.1	556	1.43	610
143032070SXX	32	7/0.08 OS-1	0.24	0.39	1.05	±0.1			
14303201XX	32	1/0.20	0.2	0.39	1.00	±0.1		1.4	
14303007XX	30	7/0.10	0.30	0.39	1.10	±0.1	381	1.82	610
143030070SXX	30	7/0.10 OS-1	0.30	0.39	1.10	±0.1			
14303001XX	30	1/0.254	0.254	0.39	1.05	±0.1		1.67	
14302807XX	28	7/0.127	0.38	0.39	1.20	±0.1	239	2.35	610
14302807XX	28	7/0.127 OS-1	0.38	0.39	1.20	±0.1			
14302801XX	28	1/0.32	0.32	0.39	1.15	±0.1		2.15	
14302607XX	26	7/0.16	0.48	0.39	1.30	±0.1	150	3.03	610
14302601XX	26	1/0.40	0.40	0.39	1.30	±0.1		2.63	
14302411XX	24	11/0.16	0.61	0.39	1.40	±0.1	94.2	4	610
14302407XX	24	7/0.20	0.60	0.39	1.40	±0.1			
143024070SXX	24	7/0.20 OS-1	0.60	0.39	1.40	±0.1			
14302401XX	24	1/0.51	0.51	0.39	1.35	±0.1		3.7	
14302217XX	22	17/0.16	0.76	0.39	1.60	±0.1	60.16	5.57	610
14302207XX	22	7/0.254	0.76	0.39	1.60	±0.1			
143022070SXX	22	7/0.254 OS-1	0.76	0.39	1.60	±0.1			
14302201XX	22	1/0.64	0.64	0.39	1.50	±0.1		5.06	
14302026XX	20	26/0.16	0.94	0.39	1.80	±0.1	38.58	7.7	610
14302010XX	20	10/0.254	0.94	0.39	1.80	±0.1			
14302007XX	20	7/0.32	0.94	0.39	1.80	±0.1			
14302001XX	20	1/0.813	0.813	0.39	1.65	±0.1		7.1	

14301841XX	18	41/0.16	1.20	0.39	2.10	±0.1	22.98	11.4	610
14301816XX	18	16/0.254	1.20	0.39	2.10	±0.1		11.4	
14301801XX	18	1/1.024	1.024	0.39	1.85	±0.1		10.2	
14301626XX	16	26/0.254	1.50	0.39	2.40	±0.1	15.06	16.7	610
14301601XX	16	1/1.29	1.29	0.39	2.10	±0.1		15.05	

备注：XX代表颜色，01黑色02白色03灰色04橙色05绿色06红色07蓝色08黄色09棕色10紫色11粉色；双色线用4位表示，前面部分为主色，例如白/黑，0201