



P V C 胶 带

(P0111920)

特性: PVC 胶带是以优质的复配型增塑剂制成的 PVC 电工薄膜，涂高性能压敏胶制作而成，具有良好的绝缘、耐电压等特性，这款胶带用途广泛，普遍用来对电气部件及电线的绝缘保护。

用途: 专业用于汽车线束的缠绕及捆扎。以半重叠方式缠绕为最佳，缠最后一层时，不要过度拉伸，以防翘头。

技术指标 (参考标准: VW60360):

项目	技术要求	项目	技术要求
厚度	0.11±0.02mm	长度	L±2%m
宽度	W±1mm	抗拉强度	>15N/cm
断裂伸长率	>125%	手撕力	易撕断
解卷力 (19mm 宽)	4-9N	钢粘力	≥1.0N/cm
背粘力	≥1.0N/cm	收缩特性	≤2mm
温度等级	105°C	冷态稳定性	-25°C/4h
火焰稳定性	B 级 (离火自熄)	击穿稳定性	1KV 持续 1min 至 3KV 不击穿

其他性能:

颜色: 黑色

表面: 雾面或亮面

储存期: 23°C × 35%RH 下，在原包装箱中可存储 12 个月

常规规格:

标准长度: 20m (其他长度也可定制)

标准宽度: 19mm (其他宽度也可定制)

标准纸芯的内径: 38mm

温州联益线束胶粘带有限公司

地址: 浙江省温州市苍南县龙港镇新城区发展路 1-85 号

电话: 0577-64318678 传真: 0577-64318667

网址: www.lyjnd.com 邮箱: lyjnd@126.com